




Flexibilité d'installation maximale  
Sortie arrière centrale, hors plint or sous plint  
4 zones de cuisson induction  
Installation encastrée de 60 cm sans sacrifier les performances  
Très silencieux

**Famille**  
IMPULSO  
**Référence**  
PRF0193253  
**Description commerciale**  
IMPULSO BL/A/60



## INSTALLATION

Largeur	60 cm
Mode d'installation	Extraction & Recyclage
Puissance max	7400 W
Limitation puissance	3.1kW - 4.5kW
Dimensions découpe de plan de travail (mm)	560 x 490
Dimensions découpe à fleur de plan (mm)	602 x 517
Sortie d'air en mm	rectangular 222 x 89
Kit tubes d'installation dans le meuble	Tubes en option - Kit recyclage complet en option

## CARACTÉRISTIQUES ET FINITION

Finition	Verre vitrocéramique noir
Indicateur de saturation des filtres	Oui
Fonction Aspiration automatique	Autocapture
Fonction Stop&Go	Oui
Fonction Maintien au chaud	Oui
Détecteur casserole	Oui
Timer	Oui
Sécurité enfant par verrouillage	Oui
Témoin de chaleur résiduelle	Oui

## HOTTE

Classe énergétique EEI	A
Debit d'air min en Extraction - en Recyclage	205 m3/h -195 m3/h
Debit d'air max en Extraction - en Recyclage	475 m3/h -410 m3/h
Debit d'air Booster en Extraction - en Recyclage	580 m3/h -510 m3/h
Niveau sonore min en Extraction - en Recyclage	45 dB(A) - 51 dB(A)
Niveau sonore max en Extraction - en Recyclage	61 dB(A) - 68 dB(A)
Niveau sonore Booster en Extraction - en Recyclage	67 dB(A) - 73 dB(A)
Commande aspiration	1 slider centralisé 4v+1 Booster

## PLAQUE CUISSON

Commandes cuisson	1 slider centralisé 9p+1 Booster
Forme des inducteurs	4 ronds
Zone avant droit	Ø 160 mm (1,6 kW@ Booster)
Zone arrière droit	Ø 210 mm (2 kW@ Booster)
Zone avant gauche	Ø 160 mm (1,6 kW@ Booster)
Zone arrière gauche	Ø 210 mm (2 kW@ Booster)

## ACCESSORIES

Filtre Anti-odeur Céramique longue durée (5ans)	Accessoire - KIT0167755
Kit Recyclage hors plinthe	Accessoire - KIT0167757
Kit Recyclage sous plinthe	Accessoire - KIT0167756
Kit Recyclage sortie direct - arrière	Accessoire - KIT0180522


## LOGISTIQUE

Code EAN	8020283058712
Poids net kg	15,4
Poids brut kg	20,3
Longueur emballage mm	605
Largeur emballage mm	800
Hauteur emballage mm	320
Quantité par palette	10



Maximale installatieflexibiliteit  
Centrale afvoer aan de achterzijde, uit de sokkel of onder de sokkel  
4 inductiekookzones  
Installatie in 60 cm brede kast zonder in te boeten aan prestaties  
Heel stil

Familie  
IMPULSO  
Referentie  
PRF0193253  
Commerciële omschrijving  
IMPULSO BL/A/60



## INSTALLATIE

Breedte	60 cm
Installatie	Afvoer of recirculatie
Maximaal vermogen	7400 W
Power Limitation	3.1kW - 4.5kW
Afmetingen van werkblad uitsparingen (mm)	560 x 490
Afmetingen van de uitsparing gelijk met het oppervlak (mm)	602 x 517
Luchtafvoer in mm	rechthoek 222 x 89
Installatie afvoerkit in de kast	Optionele buizen - Optionele complete recycling kit

## DAMPKAP

Energie klasse EEI	A
Minimale lucht hoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	205 m3/h -195 m3/h
Maximale lucht hoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	475 m3/h -410 m3/h
Booster luchthoeveelheid in afzuiging - in recirculatie	580 m3/h -510 m3/h
Geluidsniveau min in afzuiging - in recirculatie	45 dB(A) - 51 dB(A)
Geluidsniveau max in afzuiging - in recirculatie	61 dB(A) - 68 dB(A)
Geluidsniveau booster in afzuiging - in recirculatie	67 dB(A) - 73 dB(A)
Bediening voor afzuiging	Touch control centrale slider 4S+ Booster

## ACCESSOIRES

Keramische koolstoffilter lange levensduur (5jaar) meegeleverd	Accessoire - KITO167755
Recirculatie kit buiten de plint	Accessoire - KITO167757
Recirculatie kit in de plint	Accessoire - KITO167756
Recirculatie kit direct naar achteren	Accessoire - KITO180522

## KENMERKEN EN AFWERKING

Afwerking	Zwart glas + gietijzereffect
Indicator verzadiging filter	Ja
Automatische afzuig functie	Autocapture
Stop&Go	Ja
Warmhoud functie	Ja
Potten en pannen detector	Ja
Timer	Ja
Child Lock	Ja
Restwarmte indicator	Ja

## PLAQUE CUISSON

Bediening voor koken	Touch control centrale slider 9S+ Booster
Inductie elementen	4 ronde
Zone vooraan rechts	Ø 160 mm (1,6 kW@ Booster)
Zone achteraan rechts	Ø 210 mm (2 kW@ Booster)
Zone vooraan links	Ø 160 mm (1,6 kW@ Booster)
Zone achteraan links	Ø 210 mm (2 kW@ Booster)

## LOGISTIQUE

EAN code	8020283058712
Netto gewicht in kg	15,4
Brutto gewicht in kg	20,3
Lengte verpakking mm	605
Breedte verpakking mm	800
Hoogte verpakking mm	320
Hoeveelheid per palet	10